

# Hotte cheminée de 36 po à pavillon en verre

Série BenchmarkMC - Acier inoxydable



| HCG56651UC                         |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Autres couleurs disponibles</b> | <b>Acier inox(HCG56651UC)</b>  |
| <b>Caractéristiques</b>            | <p>Affichage ACL des commandes tactiles<br/>Souffleur interne centrifuge de 600 pi<sup>3</sup>/min inclus<br/>Commandes tactiles à quatre vitesses avec affichage ACL<br/>Filtres lavables au lave-vaisselle avec couvercles en acier inoxydable<br/>Conversion au mode de recirculation à l'aide de la trousse d'accessoires (achat séparé)</p> <p><b>Design</b><br/>Trousse d'accessoires de rallonge pour conduit disponible pour plafonds de 9 pi et de 12 pi</p> <p><b>Rendement</b><br/>2 ampoules halogènes - 12 V, max. de 20 W, de base g4<br/>Conduit rond de 8 po à la sortie</p> <p><b>Efficacité</b><br/>Le souffleur se met automatiquement en marche à vitesse élevée en présence de chaleur intense dans la zone de contrôle<br/>Filtres de rechange au charbon absorbant les odeurs</p> <p><b>Commodité</b><br/>Pratique minuterie de 1 à 60 minutes<br/>Alerte s'allumant sur l'afficheur ACL pour rappeler de vérifier/nettoyer les filtres<br/>Un signal sonore se fait entendre lorsqu'on appuie sur les commandes.</p> |

# Données techniques



## HCG56651UC

### Caractéristiques

Mode de fonctionnement : Convertible  
Nombre de vitesses : 4 puissances  
Accessoires en option : HCGEXT5UC, HCIFILTUC, HCREC5UC  
Nombre de lampes : 2  
Type de lampes utilisées : Halogène  
Puissance totale des lampes (W) : 40  
Type de filtre à graisses : Cyclone  
Rappels de nettoyage du filtre : électronique

### Types de consommation et de connexion

Code universel des produits : 825225909064  
Matériau : Verre  
Puissance (W) : 0  
Tension (V) : 120  
Fréquence (Hz) : 60  
Certificats de conformité : CSA, UL  
Longueur du cordon d'alimentation (cm) : 0  
Type de prise : sans fiche  
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po) : 27 7/16" - 42 3/8" / 27 7/16" - 46 5/16" x 35 7/8" x 19 11/16"  
Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm) : 697 - 1177 x 911 x 500  
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) : 26.25 x 39.99 x 17.75  
Hauteur de la cheminée (po) : 25 7/8" - 40 13/16"/25 7/8" - 44 3/4"  
Hauteur de la cheminée (mm) : 657-1037/657-1137  
Distance requise au-dessus de la table de cuisson/ cuisinière : 24"/27"  
Poids net (lb) : 56  
Poids net (kg) : 26.000  
Poids brut (lb) : 63  
Poids brut (kg) : 29.000  
Emplacement du moteur : Fixé dans conduit de cheminée  
Débit maximal (pi3/min) : 600  
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po) : 8  
Clapet anti-retour : Oui


2014-11-03

### Accessoires en option

HCGEXT5UC  
HCIFILTUC  
HCREC5UC

### Code EAN

4242002787916



\* Installation d'air de circulation  
\*\* Installation avec conduit d'évacuation

Hauteur de montage au-dessus de la plaque de cuisson :  
24"-34" (610 mm-864 mm) en cas de plaque électrique  
27"-34" (686 mm-864 mm) en cas de gaz

Mesures en pouces (mm)