

Hotte cheminée de 42 po à pavillon

Série BenchmarkMC - Acier inoxydable



HIB82651UC	
Autres couleurs disponibles	Acier inox(HIB82651UC)
Caractéristiques	Design Trousse d'accessoires de rallonge pour conduit disponible pour plafonds de 9 pi et de 12 pi
	Rendement 4 ampoules halogènes - 12 V, max. de 20 W, de base g4 Conduit rond de 8 po à la sortie
	Efficacité Le souffleur se met automatiquement en marche à vitesse élevée en présence de chaleur intense dans la zone de contrôle Filtres de recharge au charbon absorbant les odeurs
	Commodité Pratique minuterie de 1 à 60 minutes Alerte s'allumant sur l'afficheur ACL pour rappeler de vérifier/nettoyer les filtres Un signal sonore se fait entendre lorsqu'on appuie sur les commandes.

Données techniques



HIB82651UC

Caractéristiques

Mode de fonctionnement : Convertible
Nombre de vitesses : 4 puissances
Accessoires en option : HCIEXT5UC, HCIFILTUC, HIREC5UC
Nombre de lampes : 4
Type de lampes utilisées : Halogène
Puissance totale des lampes (W) : 40
Type de filtre à graisses : Cyclone
Rappels de nettoyage du filtre : électronique

Types de consommation et de connexion

Code universel des produits : 825225909071
Matériau : Acier inox
Puissance (W) : 0
Tension (V) : 120
Fréquence (Hz) : 60
Certificats de conformité : CUL, UL
Longueur du cordon d'alimentation (cm) : 0
Type de prise : sans fiche
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po) : 29 13/16" - 45 5/16" / 29 13/16" - 50 5/16" x 42 1/16" x 27"
Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm) : 757 - 1277 x 1069 x 685
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) : 23.25 x 46.99 x 33.49
Hauteur de la cheminée (po) : 27 7/16" - 42 7/8" / 27 7/16" - 47 7/8"
Hauteur de la cheminée (mm) : 697-1090/697-1217
Distance requise au-dessus de la table de cuisson/ cuisinière : 24"/27"
Poids net (lb) : 101
Poids net (kg) : 46.000
Poids brut (lb) : 113
Poids brut (kg) : 51.000
Emplacement du moteur : Fixé dans conduit de cheminée
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po) : 8
Clapet anti-retour : Oui


2014-11-03

Accessoires en option

HCIEXT5UC
HCIFILTUC
HIREC5UC

Code EAN

4242002787923



* Installation d'air de circulation
** Installation avec conduit d'évacuation

Hauteur de montage au-dessus de la plaque de cuisson :
24"-34" (610 mm-864 mm) en cas de plaque électrique
27"-34" (686 mm-864 mm) en cas de gaz

Mesures en pouces (mm)