

# ME301WS

## FOUR MURAL SIMPLE DE 30 PO

COLLECTION MASTERPIECE<sup>MD</sup>

**Thermador** 



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Verre gris spécialement conçu sur acier inoxydable pour une finition et un aspect luxueux
- Conçu pour plus de flexibilité — installations standard ou affleurante aux armoires de cuisine
- Les portes SoftClose<sup>MD</sup> assurent une fermeture en douceur de la porte du four
- 1 grille télescopique Full Access<sup>MD</sup>
- Mode d'autonettoyage rapide de 2 heures
- Préchauffage rapide (environ 7 minutes)



### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Modes de cuisson

(13) Cuisson, Gril, Rôtissage, Cuisson par convection, Gril par convection, Rôtissage par convection, Levage de pâte, Réchaud, Pizza, Convection véritable, Déshydratation, Convection rapide, Rôtissage à basse température

Sabbat	Oui
Type de nettoyage	Autonettoyage / Nettoyage facile
Grille(s) télescopique(s)	1
Type d'éclairage	Halogène
Lumières intérieures	2
Home Connect <sup>MD</sup> (compatible Wi-Fi)	Oui

### PERFORMANCE DU FOUR

Élément de cuisson	2 400 W
Élément de gril	3 800 W
Élément de convection	2 000 W

### DÉTAILS TECHNIQUES

Watts	6 400 W
Disjoncteur	30 A
Volts	240 à 208 V
Fréquence	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	Branchment fixe, pas de fiche
Conduit	60 po à 4 fils
Source d'énergie	Électrique

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions générales de l'appareil (HxLxP)	29 po x 29 3/4 po x 24 1/2 po
Chevauchement des garnitures (dessus - côtés - dessous)	3/8 po à 2 po – 9/16 po – 0 po
Taille de découpe exigée (HxLxP) – Standard	27 po–28 5/8 po x 28 1/2 po x 23 1/2 po
Taille de découpe exigée (HxLxP) – En affleurement	29 1/8 po x 30 po x 24 1/2 po
Taille de la cavité du four	4,5 pi <sup>3</sup>
Dimensions globales de la cavité du four (HxLxP)	17 3/4 po x 24 po x 17 7/8 po
Dimensions de la cavité utilisable du four (HxLxP)	13 1/2 po x 21 5/8 po x 16 1/4 po
Poids net	174 lb

### ACCESSOIRES (INCLUS)

1 grille télescopique et 2 grilles standard, sonde à viande

### GARANTIE

Garantie limitée pièces et main-d'œuvre	2 ans
---	-------

†Pour se conformer pleinement aux normes ADA, ces appareils doivent être installés conformément aux directives ADA. Veuillez consulter les exigences en vigueur de l'ADA pour obtenir des conseils d'installation.

**DÉTAILS D'INSTALLATION**

**Four simple à charnière inférieure**

mesures en pouces (mm)

**Profondeur de la poignée de porte\***

Poignée de la série Masterpiece

\*Poignée en saillie de la surface de la porte.

**Four à simple cavité, installation murale**

**Mesures pour un montage sous le comptoir**

Mesures en pouces (mm)

- \* Avec une plaque de base de 3/4" (19 mm).
- \*\* Pour une installation du four à simple cavité sous un élément mural, la prise doit se trouver à gauche ou à droite de l'unité à portée du câble d'alimentation.

**Montage affleurant**

**Vue du dessus**


**Vue latérale**

Mesures en pouces (mm)

**DÉTAILS D'INSTALLATION**

**INSTALLATION CÔTE-À-CÔTE - VUE DU DESSUS**

Standard




**IMPORTANT :** Lors de l'installation d'un four en combinaison, une distance minimale entre les fours est requise. Consulter le manuel d'installation du four pour toutes les autres mesures.

Mesures en pouces (mm)

REMARQUE : Les fours conventionnels dont le numéro de COLLECTION commence par « FD009 » nécessitent la trousse d'accessoires TWO30YS pour une installation côte à côte standard ou en affleurement avec un autre four ou avec tout autre produit approuvé. Cette trousse doit être achetée séparément et installée avant d'installer le four dans le meuble des armoires. Consultez le guide d'installation du four pour des renseignements additionnels.

**En affleurement**



Type de combinaison	A Moulure d'encadrement de gauche	B Moulure d'encadrement de droite	C Largeur de découpe	D Largeur de découpe
Charnière inférieure affleurante	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)	29 1/4" (743 mm)	29 1/4" (743 mm)
Charnière latérale affleurante (à gauche)	1 1/2" (38 mm)	N/A*	30" (762 mm)	N/A*
Charnière latérale affleurante (à droite)	N/A*	1 1/2" (38 mm)	N/A*	30" (762 mm)

\* Montage non recommandé

Mesures en pouces (mm)

**THERMADOR FOURS ENCASTRÉS CÔTE À CÔTE**  
**GUIDE DE COMBINAISON**

Les **FOURS** suivants sont approuvés pour être installés côte à côte en combinaison et l'installation a été certifiée par la CSA. Ce guide n'est efficace qu'avec l'utilisation du kit d'accessoires côte à côte du four encastré Thermador TWO30YS. Le kit d'accessoires côte à côte intégré au four est requis pour une installation approuvée.

Les **FOURS** et **TIROIRS** suivants sont approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison. Ces produits, identifiés dans le tableau ci-dessous, peuvent être installés en combinaison avec d'autres unités de cuisson. La compatibilité de la combinaison n'a pas été évaluée par le CSA.

FOURS ENCASTRABLES		FOURS ENCASTRABLES			
Fours conventionnels*	Fours à vapeur	Fours conventionnels*	Fours à vapeur	Fours à micro-ondes	Fours rapides
ME301WS	MEDS301WS	ME301WS	MEDS301WS	MB30WS	MC30WS
MED301WS	PODS301WS	MED301WS	PODS301WS	MB30WP	MC30WP
MED301LWS	MEDS301WS w/ SDS30WC	MED301LWS	MEDS301WS w/ SDS30WC	MB30WS w/ SD30WC	MC30WS w/ SD30WC
MED301RWS	PODS301WS w/ SDS30WC	MED301RWS	PODS301WS w/ SDS30WC	MB30WP w/ SD30WC	MC30WP w/ SD30WC
PO301W		PO301W		MB30WS w/ WD30WC	MC30WS w/ WD30WC
POD301W		POD301W		MB30WP w/ WD30WC	MC30WP w/ WD30WC
POD301LW		POD301LW			
POD301RW		POD301RW			



\*Les fours conventionnels dont le numéro de COLLECTION commence par « FD009 » nécessitent la trousse d'accessoires TWO30YS pour une installation côte à côte standard ou en affleurement avec un autre four ou en combinaison avec tout autre produit approuvé. Toutes les pièces de la trousse peuvent ne pas être nécessaires. Consultez le guide d'installation du four pour des renseignements additionnels.

# ME301WS

## FOUR MURAL SIMPLE DE 30 PO

COLLECTION MASTERPIECE<sup>MD</sup>



### DÉTAILS D'INSTALLATION

**Installation standard**  
Four à simple/double cavité ou four combiné au-dessus d'un tiroir chauffant ou d'un tiroir de rangement

28 1/2" (724 mm)

23 1/2" (597 mm)

Hauteur de découpe pour un four à simple/double cavité ou un four combiné

Minimum nécessaire 3/4" (18 mm) entre les découpes.

9 1/4" (235 mm)

min. 4 3/4" max. 18" (121-457 mm)

Mesures en pouces (mm)

- \* Four mural - la prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.
- \*\* Le raccordement électrique peut se situer au-dessus (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir, à portée du câble d'alimentation.

**Montage affleurant**  
Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

Vue latérale

1" (25 mm)

Moulures

Hauteur de découpe du four simple

9 9/16" (243 mm)

Hauteur de la découpe affleurante

\*\*24 1/2" (622 mm)

Mesures en pouces (mm)

Four mural simple

\* IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter le poids du four. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.

minimum nécessaire 1/2" (13 mm) entre les découpes\*

Tiroir chauffant

\*\* Pour WD30W, les dimensions d'encastrement peuvent différer. Ce dessin se base sur un panneau de 3/4" (19 mm) d'épaisseur spécifique au client.

**Installation standard**  
Micro-ondes ou four Speed de 30" au-dessus d'un four simple\*\*\*

28 1/2" (724 mm)

19 1/4" (488 mm)

27-28 5/8" (686-727 mm)

23 1/2" (597 mm)

min. 4 3/4" max. 18" (121-456 mm)

Mesures en pouces (mm)

- \* La prise peut se situer au-dessus ou à côté de l'unité, à portée du câble d'alimentation.
- \*\* La prise peut se situer (selon la place disponible) en-dessous ou à côté de l'unité, à portée du câble d'alimentation.
- \*\*\* La plupart des combinaisons sont disponibles en tant que four combiné (une découpe, un raccordement électrique).

Distance minimale entre les découpes :

- 1" (25 mm) pour four mural - hauteur de découpe de 28 5/8" (727 mm)
- 2 5/8" (67 mm) pour four mural - hauteur de découpe de 27" (686 mm)

**Montage affleurant**  
Four Speed ou micro-ondes au-dessus d'un four simple de 30"

Moulures (25 mm)

1"

Vitesse four ou micro-ondes

20 1/8" (511 mm)

Hauteur de la découpe affleurante

25 15/16" (659 mm)

Hauteur de la découpe affleurante

24 1/2" (622 mm)

Mesures en pouces (mm)

\*\*\* Pour un montage affleurant, une plaque de socle est requise sous le boîtier : 30" Dimensions du produit : H 5/16" (8 mm) x l 28 1/2" (724 mm) x P 22 1/2" (571 mm)

minimum nécessaire 1/2" (13 mm) entre les découpes\*

\* IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter le poids du four. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.