



FFCD2413US

Lave-vaisselle intégré de 24 po

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 07/23

Avantages pour le consommateur

Jusqu'à 12 couverts

Lave jusqu'à 12 couverts en un cycle.



Un nettoyage complet chaque fois

Trois bras gicleurs distincts assurent un nettoyage optimal chaque fois.



Système de séchage par chaleur

Élément chauffant qui aide à sécher la vaisselle du premier coup



Témoins lumineux indicateurs de cycle

Les voyants DEL indiquent quel cycle est sélectionné et quand la vaisselle est propre



Homologation ENERGY STAR®

Économies énergie et argent grâce à des appareils certifiés ENERGY STAR®.



Cuve de lavage en polymère durable

Aide le séchage en gardant la vaisselle sèche la première fois.



Photographie de produit



Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Distributeur de détergent	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Vitesses du moteur	Seule vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Bras gicleur inférieur	Bi-Beam
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Plastique
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi
Consommation d'eau	6 gal

Options de lave-vaisselle

Système de séchage	Ventilation statique
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Oui
Démarrer/Annuler	Oui

Panier supérieur

Hauteur de dégagement minimale	8 po
--------------------------------	------

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poche
Porte à loquet	Presser

Spécifications électriques

Tension nominale	120 V
------------------	-------

Spécifications générales

Niveau sonore	55 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Poids du produit	78.85 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Non

Cycles de lave-vaisselle

Lourd	Oui
Lumière	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	3
Grille supérieure	Oui

Grille inférieure

Hauteur de dégagement maximale	13 po
Hauteur de dégagement minimale	11 po
Nombre de paniers de couverts	1
Type de grille	De base

Commandes

Heures de départ différé	4 Heures
Verrouillage des commandes	Oui

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33.5 po
Hauteur maximale	35 po
Largeur	24 po
Profondeur	25 po
Profondeur avec porte ouverte	49.25 po

Installation

Nombre de pieds de nivellement	4
--------------------------------	---

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Consommables

10FFPRDT01
Capsules de nettoyage
pour lave-vaisselle
ReadyClean®



10FFPROD02
Nettoyant probiotique
pour lave-vaisselle
ReadyClean™, paquet
de 6



10FFHOME01
Kit nettoyant probiotique
ReadyClean™



5304508691
ReadyClean™ –
nettoyant pour acier
inoxyidable



10FFSSCL02

