



FFCD2413UW

Lave-vaisselle intégré de 24 po

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 07/23

Avantages pour le consommateur

Jusqu'à 12 couverts

Lave jusqu'à 12 couverts en un cycle.



Un nettoyage complet chaque fois

Trois bras gicleurs distincts assurent un nettoyage optimal chaque fois.



Système de séchage par chaleur

Élément chauffant qui aide à sécher la vaisselle du premier coup



Témoins lumineux indicateurs de cycle

Les voyants DEL indiquent quel cycle est sélectionné et quand la vaisselle est propre



Homologation ENERGY STAR®

Économies énergie et argent grâce à des appareils certifiés ENERGY STAR®.



Cuve de lavage en polymère durable

Aide le séchage en gardant la vaisselle sèche la première fois.



Photographie de produit



Spécifications du produit

Lave-vaisselle

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Distributeur de détergent | Oui |
| Matériel de filtration | Acier inoxydable |
| Tamis du filtre | Amovible |
| Eau filtrée | 100 % |
| Broyeur ou filtration d'aliments durs | Oui |
| Vitesses du moteur | Seule vitesse |
| Capacité de placement | 14 |
| Distributeur de produit de rinçage | Oui |
| Bras gicleur inférieur | Bi-Beam |
| Bras gicleur central | Bi-Beam |
| Bras gicleur supérieur | Bras de pulvérisation |
| Conception de la cuve | Cuve haute |
| Matériau de la cuve | Plastique |
| Niveaux de lavage | 5 |
| Système de lavage | Alimentation directe |
| Pression de l'eau | 120 psi |
| Consommation d'eau | 6 gal |

Options de lave-vaisselle

| | |
|----------------------|----------------------|
| Système de séchage | Ventilation statique |
| Séchage avec chaleur | Oui |
| Température élevée | Oui |
| Démarrer/Annuler | Oui |

Panier supérieur

| | |
|--------------------------------|------|
| Hauteur de dégagement minimale | 8 po |
|--------------------------------|------|

Extérieur

| | |
|--|---------|
| Conception des poignées et de la porte | Poche |
| Porte à loquet | Presser |

Spécifications électriques

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 120 V |
|------------------|-------|

Spécifications générales

| | |
|-------------------------|----------|
| Niveau sonore | 55 dB |
| Énergie annuelle | 240 kWh |
| Poids du produit | 78.85 lb |
| Étiquette Prop 65 | Oui |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |

Certifications et approbations de sécurité

| | |
|--------------------------------|-----|
| Classé UL | Oui |
| Répond aux exigences ASSE 1006 | Oui |
| Certifié NSFMD | Non |

Cycles de lave-vaisselle

| | |
|-------------------|-----|
| Lourd | Oui |
| Lumière | Oui |
| Normal | Oui |
| Nombre de cycles | 3 |
| Grille supérieure | Oui |

Grille inférieure

| | |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur de dégagement maximale | 13 po |
| Hauteur de dégagement minimale | 11 po |
| Nombre de paniers de couverts | 1 |
| Type de grille | De base |

Commandes

| | |
|----------------------------|----------|
| Heures de départ différé | 4 Heures |
| Verrouillage des commandes | Oui |

Dimensions et volume

| | |
|-------------------------------|----------|
| Hauteur minimum | 33.5 po |
| Hauteur maximale | 35 po |
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 25 po |
| Profondeur avec porte ouverte | 49.25 po |

Installation

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre de pieds de nivellement | 4 |
|--------------------------------|---|

Certifications et approbations de performance

| | |
|-------------------------|--------|
| Niveau CEE | Tier 1 |
| Homologué ENERGY STARMD | Oui |