

RÉFRIGÉRATION LG

LRFCS2503_

Réfrigérateur de 33 po avec porte à deux battants et résistant aux taches

Garantie de 10 ans sur le compresseur linéaire à inversion

Acier inoxydable résistant aux taches




Machine à glaçons installée en usine

Refroidissement de la porte +

Filtre à eau – LT1000P

Homologué ENERGY STAR^{MD}

COULEURS OFFERTES

-  Acier Inoxydable Résistant Aux Taches
-  Acier Inoxydable Noir Résistant Aux Taches
-  Blanc



CAPACITÉ	
Réfrigérateur (pi ³)	16,9
Congélateur (pi ³)	8,3
Capacité totale (pi ³)	25,1

ÉNERGIE	
Consommation d'énergie (kWh/année)	608
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS	
Production de glaçons quotidienne (lb)	2,5 lb
Production du système IcePlus ^{MC} (lb)	2,7lb
Capacité de stockage de la machine à glaçons (lb)	12 lbs
Machine à glaçons	Machine à glaçons installée en usine
Filtre à eau	LT1000P

REFROIDISSEMENT	
Compresseur linéaire à inversion	Oui
Système de refroidissement intelligent ^{MC}	Oui
Système à débit d'air multiple Multi-Air-Flow ^{MC}	Oui
Capteurs de température	6
Refroidissement+ de la porte	Oui

COMMUNITÉS	
Type d'affichage	Membrane/DEL blanche
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui (porte de gauche seulement)
Mode Sabbat	Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	Oui

RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	2 pleine largeur
Matériau des tablettes	Verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée
Éclairage dans le réfrigérateur	DEL au plafond

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de balconnets	6 au total
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)

CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Tiroirs	Organisation à deux étages
Tiroir en plastique DuraBase ^{MC}	Oui
Séparateur de tiroir	Oui

Machine à glaçons automatique	Oui
Éclairage à DEL dans le congélateur	Oui
Poignée SmartPull	Non

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES	
Application Smart Diagnosis ^{MC}	Oui

MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Porte arrondie	Oui
Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Extérieur résistant aux taches	Oui
Poignées	Poignées commerciales assorties
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches
	Acier inoxydable Noir Résistant Aux Taches, Blanc

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	35 1/2 po
Profondeur sans les poignées	33 po
Profondeur sans la porte	29 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	51 1/2 po
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	68 5/8 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière de la porte	69 7/8 po
Largeur	32 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	41 1/8 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	36 1/4 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée	4 1/2 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée	1 3/4 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Poids (appareil/boîte)	234 lb/256 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	35 po x 73 po x 38 po

GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé	7 ans
Compresseur linéaire à inversion	10 ans

CUP	
LRFCS2503D.ASBCNA0	772454071959
LRFCS2503S.ASTCNA0	772454071942
LRFCS2503W.ASWCNA0	772454072789