

Son style élégant de tradition européenne ajoute une touche innovante et intrigante à votre cuisine. Son fonctionnement silencieux et son éclairage brillant à DEL vous donnent du plaisir à cuisiner, tandis que sa touche épurée de commande capacitive à trois vitesses facilite l'utilisation et le nettoyage.

LARGEUR	BLANC* <small>*Disponible le 15/10/2019</small>	INOX NOIR* <small>*Disponible le 15/10/2019</small>	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
24 po	-	-	EW4824SS	S99010476 (paire)	S99010473 (paire)
30 po	EW4830WH	EW4830BLS	EW4830SS	S99010476 (paire)	S99010473 (paire)
36 po	-	EW4836BLS	EW4836SS	S99010477 (paire)	S99010474 (paire)

RENDEMENT								
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi ³ /min		
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute
Rond vertical	6 po	inclus	1,5	2,8	6,5	180	250	400

*Le débit d'air a été testé par Broan-NuTone selon la norme ANSI/AMCA 210, équivalant à la norme Home Ventilating Institute HVI 916 - Procédure d'essai de débit d'air, et la performance sonore a été testée selon la norme ANSI S12.51, équivalant à la norme Home Ventilating Institute HVI 915 - Procédure d'évaluation de l'intensité sonore des produits de ventilation résidentielle.

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	Capacitive, à 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	non
Éclairage	DEL à 2 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Aluminium (qté: 2 sauf hotte 24 po de largeur, qté: 1)
Matériel pour l'installation	Inclus
ENERGY STAR [®]	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément



ALIMENTATION CA
120 V, 60 Hz - 1,6 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Rallonge de conduit décoratif pour plafonds de 9 pi à 10 pi.	AEEW48SS (inox), AEEW48BLS (inox noir), AEEW48WH (blanc)
Ensemble de recirculation	ARKEW48
ARP64* <small>*Disponible le 30/09/2019</small>	Réducteur de débit (< 300 pi ³ /min)

HAUTEUR DE MONTAGE
De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE
1 an (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT



Les dimensions indiquées sont en pouces.



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.