

## RÉFRIGÉRATION LG

# LRMVC2306

Réfrigérateur à 4 portes avec porte à deux battants

Profondeur de comptoir  
 Porte dans la porte<sup>MD</sup> et technologie InstaView<sup>MC</sup>  
 Conception Porte dans la porte<sup>MD</sup> avec balconnet ajustable  
 Tiroir Full-Convert<sup>MC</sup>  
 Machine à glaçons double avec technologie Craft Ice<sup>MC</sup>  
 Système de refroidissement intelligent Smart Cooling Plus<sup>MC</sup>  
 Acier inoxydable résistant aux taches  
 Micro DEL de surface  
 Refroidissement + de la porte  
 Paroi arrière en métal CoolGuard<sup>MC</sup>  
 Remplissage programmé  
 Compatible avec l'application LG ThinQ<sup>MD</sup>  
 Smart Diagnosis<sup>MC</sup>  
 Homologué ENERGY STAR<sup>MD</sup>



Profitez de nouvelles façons de contrôler votre maison grâce aux électroménagers intelligents de LG.

**LG ThinQ<sup>MC</sup>**

- Vérification rapide de l'installation et de la configuration
- Alertes préventives et conseils
- Rapports sur la performance et l'utilisation



CAPACITÉ	
Réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	13,20
Tiroir Full-Convert <sup>MC</sup>	2,80
Congélateur (pi <sup>3</sup> )	6,50
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	22,50
ÉNERGIE	
Consommation d'énergie (kWh/année)	716
Homologué Energy Star <sup>MD</sup>	Oui
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS	
Distributeur d'eau et de glaçons	Oui
Type de distributeur	Distributeur d'eau et de glaçons intégré
Remplissage programmé	Oui
Production de glaçons quotidienne	3,5 lb
Production du système IcePlus <sup>MC</sup>	3,8 lb
Production de glaçons quotidienne avec technologie Craft Ice <sup>MC</sup>	0,4 lb
Capacité de stockage de la machine à glaçons	3,0 lb + 3,3 lb
Machine à glaçons	Slim SpacePlus <sup>MD</sup>
Machine à glaçons double avec technologie Craft Ice <sup>MC</sup>	Oui
Témoin du distributeur	Oui
Filtre à eau	LT1000P
REFROIDISSEMENT	
Compresseur linéaire	Oui
Système de refroidissement intelligent Smart Cooling Plus <sup>MC</sup>	Oui
Refroidissement+ de la porte	Oui
Système de refroidissement à débit d'air multiple Multi-Air-Flow <sup>MC</sup>	Oui
Capteurs de température	9
Filtre à air frais	Oui
Évaporateurs	2
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	
Type d'affichage	Commandes SmoothTouch/DEL blanche
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui
Mode Sabbat	Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel <sup>MC</sup>	Oui
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes (3 fixes + 1 pliable)
Tablette pliante	1
Tablettes en porte-à-faux	Oui
Matériau des tablettes	Verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector <sup>MC</sup>
Bacs à légumes	2 à humidité contrôlée
CoolGuard <sup>MC</sup>	Oui
Éclairage dans le réfrigérateur	Micro DEL de surface
TIROIR FULL-CONVERT <sup>MC</sup>	
Cloisons	Oui
Échelle de température (°C)	-23, -1, 1, 3, 5
Type de poignée	SmartPull <sup>MC</sup>

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Porte dans la porte <sup>MD</sup> et technologie InstaView <sup>MC</sup>	Oui
Balconnet ajustable Porte dans la porte <sup>MD</sup>	Oui
Nombre de balconnets	6
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)
CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Tiroirs	Organisation à deux étages
Tiroir en plastique DuraBase <sup>MC</sup>	Oui
Séparateur de tiroir	Oui
Bac à glaçons/Glaçons dans la porte	Machine à glaçons et bac à glaçons dans le congélateur
Éclairage dans le congélateur	DEL haut de gamme
Poignée du congélateur	Poignée SmartPull <sup>MC</sup>
FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE	
Prise en charge du Wi-Fi	Oui
ThinQ <sup>MD</sup>	Oui
Fonctionne avec SmartDiagnosis <sup>MC</sup>	Assistant Google et Alexa d'Amazon
Oui	Oui
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Porte arrondie	Oui
Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Extérieur résistant aux taches	Oui
Poignées	Poignées commerciales assorties
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	31 2/9 po
Profondeur sans les poignées	28 7/9 po
Profondeur sans la porte	24 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	43 1/9 po
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	69 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière de la porte	70 1/4 po
Largeur	35 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90 degrés avec la poignée)	45 po
Largeur (porte ouverte à 90 degrés sans la poignée)	40 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée	4 5/8 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée	2 1/4 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Poids (appareil/boîte)	371 lb / 404 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	38 x 73 x 33 po
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces et main-d'œuvre)	5 ans
Compresseur (pièces et main-d'œuvre)	5 ans
Compresseur linéaire (pièces seulement)	6 à 10 ans
CUP	
LRMVC2306S (acier inoxydable résistant aux taches)	048231806183