



Manufacturé en France **Cave Multi-températures** **Petite taille** **Pack Premium**



Cave encastrable multi-températures, pour le service du vin

Spécifications techniques

Équipement
Clayette de série



Clayette coulissante
ACMSC
8 bouteilles

Équipement
Clayettes en option



Clayette de stockage
AXLNH
50 bouteilles



Kit de présentation
AOPRES
9 bouteilles

| | | |
|---------------------|---|--|
| Capacité | 38 bouteilles maximum* | |
| Température | <ul style="list-style-type: none"> · Température de consigne par défaut : 8°C en bas et 18°C en haut · Plage de réglage de 5 à 22°C (5 à 12°C pour le bas et 15 à 22°C pour le haut) | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> · 3 portes au choix : porte pleine technique, porte full glass avec poignée full glass (amovible) ou porte vitrée cadre noir avec poignée en inox, noire. · Porte réversible (uniquement les portes vitrées et full glass) · Serrure | <ul style="list-style-type: none"> · Écran LED avec touches sensibles · Éclairage intérieur (3 options d'éclairage : permanent, à l'ouverture de la porte, désactivé) · Affichage de l'écran ambré |
| Accessoires | <ul style="list-style-type: none"> · 4 clayettes coulissantes équipées de Mains du Sommelier | <ul style="list-style-type: none"> · 1 porte-clés |
| Équipements | <ul style="list-style-type: none"> · Filtre à charbons actifs (avec compteur) · Verre faible émissivité et gaz argon entre les 2 verres (en finition porte vitrée ou Full Glass) | <ul style="list-style-type: none"> · 4 pieds réglables · Bac récupérateur des condensats à l'arrière |
| Régulation | <ul style="list-style-type: none"> · Régulation électronique · Affichage température réelle de l'intérieur de la cave | <ul style="list-style-type: none"> · Alarmes visuelles : porte ouverte, défaut de sonde, défaut de température, filtre à charbon · Dégivrage automatique |
| Technologies | <ul style="list-style-type: none"> Production de froid : Cordons : Production de chaud : Déclenchement chaud : Nature des parois : Nature du revêtement extérieur : Nature de l'isolation : | <ul style="list-style-type: none"> Froid statique CE/US/UK/JA/AU/CH/C6/CN Résistance Automatique / Seuil : réglable Aluminium Panneaux mélaminés HDF (High Density Fiber) Mousse polyuréthane |

* Format bordeaux tradition

Caractéristiques générales

| | Porte Full Glass/ vitrée | Porte pleine technique |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Poids cave vide (kg) | 46 | 41 |
| Poids cave équipée (kg) | 56 | 51 |
| Poids brut emballé (kg) | 69 | 64 |
| Dimensions H x L x P (mm) | 818/834 x 594 x 555** | 836/852 x 594 x 550** |
| Dimensions emballées (mm) | 1000 x 620 x 620 | 1000 x 620 x 620 |
| Coloris | Nero - RAL 9005 | Nero - RAL 9005 |

** Sans la poignée. Butée arrière non nécessaire pour ce modèle

Performances & consommation d'énergie

| Cordons | 230V-50Hz (R600a) | | 115V-60Hz (R600a) | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Full Glass/ Vitrée | Pleine technique | Full Glass/ Vitrée | Pleine technique |
| Type de porte | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | G | G | / | / |
| Consommation d'énergie annuelle Aec (kWh/an) | 157 | 128 | 172 | 172 |
| Emission acoustique (dB(A)) | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Classe d'émission acoustique | C | C | C | C |
| Température extérieure d'utilisation (C°) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 |
| Volume utile (litres) | | | | |

116

Compact, en quelques mots...

Assurez-vous d'avoir toujours du vin prêt à la dégustation.

Encastrées, les caves à vin de la collection Compact s'intègrent parfaitement dans la cuisine puisque leurs dimensions ont été dictées par des cuisinistes.

En pose libre, elles répondent à vos contraintes d'espace et s'insèrent naturellement dans votre salon ou votre cellier.

