



Manufacturé en France

Cave 1 température

Moyenne taille

Pack Premium



Cave mono température, pour le vieillissement du vin

Spécifications techniques

Équipement
Clayettes de série



Clayette coulissante
ACMS
12 bouteilles



Clayette coulissante
AXUH
77 bouteilles

Capacité	· 141 bouteilles*	
Température	· Température de consigne par défaut : 12°C · Régulation électronique de 6 à 18°C	
Design	· 2 portes au choix : Porte Vitrée cadre noir, Porte Pleine cadre noir · Serrure centrée	· Pupitre noir · Éclairage intérieur blanc: 2 leds (ON/OFF) · Ecran LED avec touches sensibles · Affichage de l'écran blanc
Accessoires	· 10 clayettes ACMS	· En option: kit 20 plaques noires en aluminium + marqueur blanc · 1 porte-clés EuroCave
Équipements	· Filtre à charbons actif · Cassette humidité avec bille d'argile · Ventilateur de brassage à air	· Pieds réglables à l'avant · Bac récupérateur de condensats à l'arrière
Régulation	· Régulation électronique · Affichage de la température réelle intérieur de la cave · Affichage possible de l'hygrométrie	· Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de sondes, défaut de température, défaut d'humidité, filtre à charbon · Dégivrage automatique
Technologies	Production de froid : Cordon : Production de chaud : Déclenchement chaud : Nature des parois : Nature du revêtement extérieur : Nature de l'isolation :	Air brassé (ventilateur) - Gaz R600a CE/US/UK/JA/AU/CH/C6 Résistance Automatique / Seuil : réglable Aluminium Panneau stratifié noir Mousse polyuréthane (59mm)

*Format Bordeaux tradition

Caractéristiques générales

	Porte vitrée	Porte pleine
Poids cave vide (kg)	81	69
Poids cave équipée (kg)	99	87
Poids brut emballé (kg)***	114	102
Dimensions H x L x P (mm)	1480 x 680 x 720**	1480x 680 x 720**
Dimensions emballées	1605 x 720 x 760	1605x 720 x 760
Coloris	Nero - RAL 9005	Nero - RAL 9005

**Profondeur incluant la butée / 690 mm hors butée Les dimensions indiquées n'incluent pas la poignée.

Performances & consommation d'énergie

Cordons	230V-50Hz (R600a)		115V-60Hz (R600a)	
	Pleine	Vitrée	Pleine	Vitrée
Type de portes				
Classe d'efficacité énergétique	F	G	/	/
Consommation d'énergie annuelle Aec (kWh/year)	125	154	143	172
Emission acoustique (dB(A))	37	37	38	38
Classe d'émission acoustique	C	C	/	/
Température extérieure d'utilisation (C°)	0-35°C	0-30°C	0-35°C	0-30°C
Volume utile (litres)		360		

La Première, en quelques mots...

L'essentiel par EuroCave.

La cave à vin La Première est conçue pour de multiples usages. Sous ses lignes graphiques, se cache toute l'expertise de la marque. Faites vos premiers pas dans l'univers EuroCave.

