



Manufacturé en France

Cave 1 température

Grande taille

Pack Premium

Cave mono température, pour le vieillissement du vin

## Spécifications techniques

Équipement  
Clayette de série



Clayette coulissante  
ACMS  
12 bouteilles



Clayette de stockage  
AXUH  
77 bouteilles

**Capacité** 177 bouteilles\*

**Température** · Température de consigne par défaut : 12°C  
· Plage de réglage de 6 à 18°C

**Design** · 2 portes au choix: vitrée cadre noir ou pleine cadre noir  
· Avec ou sans poignée\*\*  
· Poignée tube Inox  
· Serrure centrée

· Pupitre noir  
· Éclairage intérieur blanc : 2 leds  
· Écran LED avec touches sensibles  
· Affichage de l'écran blanc

**Accessoires** · 14 clayettes ACMS  
· 1 porte-clés

· En option : kit 20 plaques noires en aluminium + marqueur blanc. Ref : ID20-STYLO

**Équipements** · Filtre à charbons actifs  
· Cassette humidité avec billes d'argiles  
· Ventilateur de brassage à air

· 2 pieds réglables à l'avant  
· Bac récupérateur des condensats à l'arrière

**Régulation** · Régulation électronique  
· Affichage température réelle de l'intérieur de la cave  
· Affichage possible de l'hygrométrie

· Alarmes visuelles : défaut de sondes, défaut de température, défaut d'humidité, filtre à charbon  
· Dégivrage automatique

**Technologies** **Production de froid :** Air brassé (ventilateur) - Gaz R600a  
**Cordons :** CE/US/UK/JA/AU/CH/C6  
**Production de chaud :** Résistance  
**Déclenchement chaud :** Automatique / Seuil : réglable  
**Nature des parois :** Aluminium  
**Nature du revêtement extérieur :** Panneau stratifié noir  
**Nature de l'isolation :** Mousse polyuréthane (59mm)

\* Format bordeaux tradition

\*\*Porte avec poignée, non réversible

## Caractéristiques générales

|                           | Porte vitrée        | Porte pleine        |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Poids cave vide (kg)      | 96                  | 81                  |
| Poids cave équipée (kg)   | 125                 | 110                 |
| Poids brut emballé (kg)   | 141                 | 126                 |
| Dimensions H x L x P (mm) | 1825 x 680 x 720*** | 1825 x 680 x 720*** |
| Dimensions emballées      | 1950 x 720 x 760    | 1950 x 720 x 760    |
| Coloris                   | Nero - RAL 9005     | Nero - RAL 9005     |

\*\*\*Profondeur incluant la butée / 690 mm hors butée Les dimensions indiquées n'incluent pas la poignée.

## Performances & consommation d'énergie

| Cordons  | 230V-50Hz (R600a) |        | 115V-60Hz (R600a) |        |
|--|-------------------|--------|-------------------|--------|
|  | Pleine            | Vitrée | Pleine            | Vitrée |
| Type de portes                                 |                   |        |                   |        |
| Classe d'efficacité énergétique                | F                 | G      | /                 | /      |
| Consommation d'énergie annuelle Aec (kWh/year) | 132               | 190    | 172               | 212    |
| Emission acoustique (dB(A))                    | 37                | 37     | 38                | 38     |
| Classe d'émission acoustique                   | C                 | C      | /                 | /      |
| Température extérieure d'utilisation (C°)      | 0-35°C            | 0-30°C | 0-35°C            | 0-30°C |
| Volume utile (litres)                          |                   | 461    |                   |        |

La Première, en quelques mots...

## L'essentiel par EuroCave.

La cave à vin La Première est conçue pour de multiples usages. Sous ses lignes graphiques, se cache toute l'expertise de la marque. Faites vos premiers pas dans l'univers EuroCave.

