


MEUBLES DE JARDIN
CORRIVEAU
OUTDOOR FURNITURE

Glendale louver - Louvre Glendale
N101303- (2025)
Assembly instruction - Plan d'assemblage



IMPORTANT NOTICE Pour le français voir pages 4 et 5

Please read and follow all safety statements, warnings, assembly instructions, use & care directions before attempting to assemble. Each of the recommendations must be followed to ensure the utmost solidity.

Security Rules

Warning :

Keep flame and heat sources away from the louver. The frame may burn if it is exposed to prolonged contact with a source of heat.

Regulation :

It is the responsibility of the consumer being in accordance with city regulation, construction codes, zoning or any limitations and obtaining a permit prior assembling louver.

Recommendation :

- When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of a personal injury and damage to parts.
- Do not use the louver during extreme weather conditions.
- Before beginning assembly of products, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- Some parts may contain sharp edges. The use of protective gloves is always recommended.
- When installing and assembling your louver, it is recommended that 2 or more adults are involved.
- Considering at least five hours to complete the installation, even well anchored, a louver unit that is not finished assembling can get or create damages to nearby environment.
- Verify that all nuts and bolts are tightly secured before and during use.
- Use proper tools and equipment for a safe and compliant installation. Never climb, sit or stand on structure while assembling.
- During the winter, always keep the blades open.
- Anchoring bolts or other anchoring devices are not supplied.
- Keep away from any electric installation or transportation device.
- Always recommended keeping assembly manual for further reference.

Care

Avoid using a pressure washer. The use of a mild soap with warm water is the best solution for the frame only. A clear water rinse is necessary then. Never use soap on fabric, this will reduce their durability, consequently their lifespan and general look.

Warranty

Covered :

We warrant to the original purchaser for two years.

2 years on any manufacturing defects.

2 years on corrosion on aluminum welding.

2 years on chipping painted parts.

1 year on splitting of plastic parts.

1 year on all mechanisms.

Not covered :

This warranty does not cover commercial use, improper care, neglected storage, vandalism, chemicals, acts of nature, fire, oxidation, stains, freeze damage, improper packaging for return and unreasonable or abusive use. Normal discoloration and build-up snow are not covered either.

Customer service

Consumer :

Purchased in store:

For each part request, please contact your retailer with a description of the problem, pictures and consumer invoice copy, to ensure the proper information to proceed.

Purchased and ordered via the web:

For any part request, please fill in our form on our website.

www.corriveaumdj.com / After-sales service and select "Online purchase via retailer".

Seller :

In addition to all the information already provided by the consumer, any parts requested must mention the person responsible for the client's file, the retailer name, address, branch if applicable, e-mail address, fax and phone number.

AVIS

Veillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toutes flammes ou sources de chaleur éloignées de la louvre. L'armature peut brûler s'il est exposé à un contact prolongé avec une source de chaleur.

Réglementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de cette louvre.

Recommandation :

- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas s'abriter dans cette louvre lors de conditions climatiques extrêmes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
- Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débiter l'assemblage.
- Un minimum de deux adultes est requis pour procéder à l'assemblage.
- En considérant une période moyenne de cinq heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancré, cette louvre dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.
- Maintenir toujours les volets ouverts (verticale) durant la saison hivernale.
- Les boulons et unités d'ancrage ne sont pas fournis.
- S'assurer de garder une distance raisonnable de toute installation ou équipement de transport d'électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requis ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général.

Garantie

Couvert :

Nous offrons une garantie de deux ans à l'acheteur original.

2 ans sur les défauts de fabrication.

2 ans sur la corrosion des soudures de l'aluminium.

2 ans sur l'écaillage des pièces peintes.

1 an sur l'éclatement des pièces en plastique.

1 an sur tous les mécanismes.

Non-couvert:

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou « Act of God », du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dus au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.

Service à la clientèle

Consommateur :

Acheter en magasin:

Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.










Acheté et commandé par le web:

Pour toute demande de pièce, veuillez remplir notre formulaire sur notre site web www.corriveaumdj.com / Service après-vente et sélectionner "Achat en ligne via détaillant".



Pour le marchand :

Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.






Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
A1	Post Poteau		3
A2	Post with crank Poteau avec manivelle		1
B1	Crossbar with system Traverse avec système		1
B2	Crossbar with system Traverse avec système		1
C1	Crossbar Traverse		2
D	Blade Volet		25
E	Rotation tube Tube de rotation		1
F	Post cover Couvre poteau		4
G	Base flange Bride de base		4










Parts list:**Liste de pièce:**

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
H	Base cover Couvre-base		4
I	Crank Manivelle		1


Hardware:**Quincaillerie:**


#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AA	Bolt M6x40mm Vis M6x40mm		1
BB	Bolt M6x16mm Vis M6x16mm		32
CC	Bolt M6x10mm Vis M6x10mm		32
DD	Washer Rondelle		33
EE	Alignment bars Barre d'alignement		16


Hardware:
Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
FF	Bolt M6x14mm Vis M6x14mm		1
GG	Bolt M5.5x20mm Vis M5.5x20mm		12
HH	Cement anchor Ancrage pour ciment		16
II	Bolt M5x14mm Vis M5x14mm		4
JJ	Bolt M5x8mm Vis M5x8mm		72
KK	Bolt M5x10mm Vis M5x10mm		4
LL	Nut Écrou		12
MM	Allen key Clé Allen		1
NN	Nut wrench Clé à écrou		2

Hardware:
Quincaillerie:


#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
00	Allen key Clé Allen		1





Step 1:
Slide the base covers (H) onto the posts (A1 and A2) from below.

Étape 1:
Glisser les couvre-base (H) sur les poteaux (A1 et A2) par le bas.




Step 2:

Bolts can be tightened completely. Fix the base flange (G) to the bottom of the posts (A1 & A2) by using the bolts (BB).

Étape 2:

Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les brides de base (G) au bas des poteaux (A1 et A2) en utilisant les vis (BB).




Step 3:

Bolt can be tightened completely. Fix the crank (I) onto the post (A2) by using the bolts (AA) with a washer (DD).

Étape 3:

La vis peut être serrée complètement. Fixer la manivelle (I) sur le poteau (A2) en utilisant les vis (AA) avec une rondelle (DD).




Step 4:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the alignment bars (EE) on the crossbars with systems (B1 & B2) by using the bolts (CC) with washers (DD).

Étape 4:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les barres d'alignement (EE) sur les traverses avec système (B1 et B2) en utilisant les vis (CC) avec rondelles (DD).




Step 5:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the alignment bars (EE) on the crossbars (C1) by using the bolts (CC) with washers (DD).

Étape 5:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les barres d'alignement (EE) sur les traverses (C1) en utilisant les vis (CC) avec rondelles (DD).




Step 6:

Bolts can be tightened completely. Slide the alignment bars (EE) of the crossbar (B1) into the top of the post (A2) as shown in fig. 3 to 5. Make sure the rod inside the post (A2) is aligned properly inside the crossbar (B1) as shown in fig. 1. Then, fix the rod inside of the post (A2) by using the bolt (FF) as shown in fig. 2. Then, slide the alignment bars (EE) of the crossbar (B1) into the top of the post (A1) as shown in fig. 3 to 5. Fix alignment bars (EE) by tightening all bolts (CC) as shown in fig. 6.

Étape 6:

Les vis peuvent être serrées complètement. Glissez les barres d'alignement (EE) dans la traverse (B1) dans la partie supérieure du poteau (A2), tel qu'illustré dans les illustrations 3 à 5. Assurez-vous que la tige à l'intérieur du poteau (A2) est correctement alignée à l'intérieur de la traverse (B1) telle qu'illustrée dans l'illustration 1. Fixez ensuite la tige à l'intérieur du poteau (A2) en utilisant la vis (FF), tel qu'illustré dans l'illustration 2. Ensuite, glissez les barres d'alignement (EE) de la traverse (B1) dans la partie supérieure du poteau (A1), tel qu'illustré dans les illustrations 3 à 5. Fixez les barres d'alignement (EE) en serrant toutes les vis (CC) telles qu'illustrées dans l'illustration 6.




Step 7:

Slide the alignment bars (EE) of the crossbar (B2) into the top of the posts (A1) as shown in fig. 1 to 3. Then, fix the alignment bars (EE) by tightening all bolts (CC) as shown in fig 4.

Étape 7:

Glisser les barres d'alignement (EE) de la traverse (B2) dans la partie supérieure des poteaux (A1) tel qu'illustré dans les illustrations 1 à 3. Ensuite, fixer les barres d'alignement (EE) en serrant toutes les vis (CC) telles qu'illustrées dans l'illustration 4.




Step 8:

For your safety, you may need 4 people for this step. Align the alignment bars (EE) of the cross-bar (C1) into the top of the posts (A1 & A2) as shown in fig. 1 to 3. Then, fix the alignment bars (EE) by tightening all bolts (CC) as shown in fig 4.

Étape 8:

Pour votre sécurité, 4 personnes peuvent être requises pour cette étape. Glisser les barres d'alignement (EE) de la traverse (C1) dans la partie supérieure des poteaux (A1 et A2) tel qu'illustré dans les illustrations 1 à 3. Ensuite, fixer les barres d'alignement (EE) en serrant toutes les vis (CC) telles qu'illustrées dans l'illustration 4.




Step 9:

Align the alignment bars (EE) of the crossbar (C1) into the top of the posts (A1) as shown in fig. 1 to 3. Then, fix the alignment bars (EE) by tightening all bolts (CC) as shown in fig 4.

Étape 9:

Glisser les barres d'alignement (EE) de la traverse (C1) dans la partie supérieure des poteaux (A1) tel qu'illustré dans les illustrations 1 à 3. Ensuite, fixer les barres d'alignement (EE) en serrant toutes les vis (CC) telles qu'illustrées dans l'illustration 4.




Step 10:

Bolts can be tightened completely . Fix the post covers (F) on top of the posts (A1 & A2) by using 4x bolts (BB) & 3x bolts (GG) for post cover (F) as shown in the fig.

Étape 10:

Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les couvre poteau (F) au-dessus des poteaux (A1 et A2) en utilisant 4x vis (BB) et 3x vis (GG) pour chaque couvre poteau (F) tel qu'illustré dans l'illustration.




Step 11:

If you've purchased or plan on purchasing side panels, skip this step and come back later.

Make sure all posts / crossbar are level & all measurement are the same at the top and bottom of the assembly (refer to fig. 4). Place the louver at the desired place. Then, installs the anchors as shown in the fig. 1 to 3. Use proper anchoring devices. Cement anchors (HH) are supplied.

Étape 11:

Si vous avez acheté ou planifié d'acheter des panneaux latéraux, sauter cette étape et revenir plus-tard. Assurez-vous que toutes les mesures sont identiques en haut et en bas de l'assemblage (voir l'illustration 4). Placer la louvre à l'endroit désiré. Ensuite, installez les ancrages comme indiqué dans les fig. 1 à 3. Utilisez des dispositifs d'ancrage appropriés. Des ancrages pour ciment (HH) sont fournis.




Step 12:

Bolts can be tightened completely. Fix the rotation tube (E) to the second rocker arm (counting from the side with the crank) on the crossbars with systems (B1 & B2) by using the bolts (II).

Étape 12:

Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer le tube de rotation (E) au deuxième culbuteur (en comptant du côté de la manivelle) sur les traverses avec système (B1 et B2) en utilisant les vis (II)




Step 13:

Bolts can be tightened completely. Fix the blades (D) until the rocker arm with the rotation tube (E) (starting from the opposite side of the crank) onto the rocker arms (B1 & B2) by using the bolts (JJ) with nuts (LL).

Étape 13:

Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les volets (D) jusqu'au culbuteur avec le tube de rotation (E) (commençant du côté opposé de la manivelle) sur les culbuteurs (B1 et B2) en utilisant les vis (JJ) avec les écrous (LL).




Step 14:

Bolts can be tightened completely. Fix the blade (D) to the rocker arms (B1 & B2) with the rotation tube (E) by using the bolts (KK) with nuts (LL).

Étape 14:

Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer un volet (D) sur les culbuteurs (B1 et B2) avec le tube de rotation (E) en utilisant les vis (KK) et des écrous (LL).



Step 15:

Bolts can be tightened completely. Fix the remaining blade (D) onto the last set of rocker arms (B1 & B2) using the bolts (JJ) with nuts (LL).

We wish you a lot of good moments with your new Corriveau Outdoor furniture louver!

Leave us your comments on the Corriveau Outdoor furniture website. We look forward to hearing from you!

Étape 15:

Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer le dernier volet (D) sur le dernier ensemble de culbuteurs (B1 et B2) en utilisant les vis (JJ) avec des écrous (LL).

Nous vous souhaitons de nombreux moments de plaisir avec votre nouvelle louvre de Corriveau Meubles de Jardin!

Laissez-nous vos commentaires sur le site de Corriveau Meubles de Jardin. Au plaisir de vous lire !