



PRF0204544

ER22SRB08IPR

Capacité de 8.4 CuFt, rangement intelligent et design Panel Ready moderne.

Design by **22" Built-In Bottom Mount, Panel Ready Refrigeration (w/ice)**

Données générales

FINITION	DIMENSIONS (INCH)	SÉRIE
Prêt à poser	22 1/16"× 22 1/16"× 70 1/8"	DOLOMITE
ÉCLAIRAGE	ÉLECTRIQUE	
LED 6500K 150 lumens, 50 lumen for freezer	115V	

Réfrigération

AMPÉRAGE	HERTZ	WATT
2.0A	60	372 W
TYPE DE DÉGIVRAGE	CORDON D'ALIMENTATION	ÉTAGÈRES RÉGLABLES
No Frost	Power Cord	YES
ÉTAGÈRES AMOVIBLES	NOMBRE D'ÉTAGÈRES	TIROIRS
YES	3	Chiller Adjustable Temp Drawer
MATÉRIAU DES ÉTAGÈRES	RANGEMENT DE PORTE	CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE
Spill-Proof Glass	3 Height adjustable Bins	Black plastic panel ready door frame
CARACTÉRISTIQUES DE RANGEMENT	PORTE RÉVERSIBLE	PORTES PLEINES
3 glass shelves and 3 soft close drawers	YES	Panel ready/Stainless Steel Kit
ALARME DE PORTE	MODE SABBAT	RÉFRIGÉRATION TEMP MIN
YES	YES	35°F
RÉFRIGÉRATION TEMP MAX	AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE	TEMPÉRATURE DU TIROIR RÉFRIGÉRANT
46°F	YES	30°F (-1°C) to 41°F(5°C)
TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR	PIEDS CUBES	CAPACITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR
+5°F (-15°C)to-11°F(-24°C)	8.37 cuft	6 cuft
CAPACITÉ DU CONGÉLATEUR	MACHINE À GLAÇONS	HAUTEUR
2.37 cuft	YES	70 1/8"
PROFONDEUR	PROFONDEUR COMPTOIR	PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE
22 1/16"	22 1/16"	41 8/9"
PROFONDEUR AVEC POIGNÉES	PROFONDEUR SANS PORTE	PROFONDEUR SANS POIGNÉES
26 1/3"	19 1/2"	21 2/3"

PIEDS DE NIVELLEMENT

YES

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

22 1/16" x 22 1/16" x 70 1/8"

Kits

**KIT DE POIGNÉE TUBULAIRE EN
ACIER INOXYDABLE**

ETHKCSS

KIT DE JONCTION

ECJKCXX

**REEMPLACEMENT DU FILTRE À
CHARBON**

L00114-1