



CLIMATISEUR DE FENÊTRE

8000, 10000 et 12000 BTU/h

DU CONFORT DANS VOTRE MAISON...



TROIS MODES OPÉRATOIRES

Trois modes pour vous garder au frais et au sec. La climatisation, pour rafraîchir rapidement votre pièce; la ventilation à trois vitesses, pour un vent de fraîcheur; la déshumidification, pour arrêter la croissance des bactéries et des moisissures.

UNR EFFICACITÉ FIABLE

Un thermostat numérique avec une minuterie de 24 heures maximise l'efficacité. Vous pouvez utiliser le mode *Sommeil* pour économiser de l'énergie tout en restant confortable pendant la nuit. Le mode *Économie d'énergie* permet de maintenir vos coûts au minimum tout en restant au frais.

UNE CONVIVIALITÉ SUPÉRIEURE

La conception innovante de ce climatiseur le rend facile à utiliser. Un grand écran permet de régler et de contrôler facilement l'appareil. En cas de coupure de courant, le redémarrage automatique permet au climatiseur de se rallumer et de conserver les mêmes réglages que ceux que vous aviez précédemment définis.

TROUSSE D'INSTALLATION

Nous faisons de l'installation un jeu d'enfant avec des instructions simples et un kit d'installation qui comprend des panneaux latéraux extensibles et des bandes de mousse isolante.

VOLETS AJUSTABLES

Dirigez l'air là où vous le voulez à l'aide des volets ajustables à huit directions.

ENTRETIEN SIMPLE

L'entretien est facilité par le filtre lavable et réutilisable. Vous n'avez qu'à le rincer toutes les quelques semaines pour maintenir l'appareil à son rendement maximal.

TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS

Contrôlez votre appareil à distance avec une simple pression d'un bouton sans avoir à quitter le confort de votre canapé.

MODÈLE		8000	10000	12000
Code produit:		FAW-E08/32ES	FAW-E10/32ES	FAW-E12/32ES
Alimentation électrique	V/Hz/Ph	115 / 60 / 1	115 / 60 / 1	115 / 60 / 1
Puissance	Frigorifique	8000	10000	12000
Couverture moyenne	m ² (pi ²)	32.5 (350)	41.8 (450)	51.1 (550)
TRÉ (EER)	BTU/W*h	12.1	12.1	12.1
Energy Star®	—	OUI	OUI	OUI
Puissance nominale	W	661	840	980
Courant nominale	A	6.1	7.3	8.6
Capacité d'assèchement	L/j (ch./j)*	24.0 (50.7)	28.8 (59.2)	36.0 (76.1)
Volume de débit d'air	m ³ /h (CFM)	260 / 290 / 320 (152 / 170 / 188)	380 / 430 / 480 (224 / 253 / 283)	360 / 410 / 460 (212 / 241 / 271)
Niveau sonore	dB	53 / 56 / 58	54 / 56 / 59	59 / 57 / 59
Plage de température réglable	°C (°F)	16 à 31 (61 à 88)	16 à 31 (61 à 88)	16 à 31 (61 à 88)
Dimensions	L x H x P	472 x 338 x 396 (18.6 x 13.3 x 15.6)	502 x 385 x 546 (19.8 x 15.1 x 21.5)	502 x 385 x 546 (19.8 x 15.1 x 21.5)
Poids	Net	21.5 (47.4)	28.0 (61.7)	29.0 (63.9)
	Brut	24.6 (54.2)	33.5 (73.9)	34.5 (76.1)

* Chopine américaine: 0.473L

DISTRIBUÉ PAR

sunrise Tradex Corp.

Pour trouver un détaillant, visitez www.forestair.ca

Les produits ForestAir font l'objet d'améliorations continues. Sunrise Tradex Corp. se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les informations des produits sans préavis et sans obligation.

COPYRIGHT © SUNRISE TRADEX CORP INC., 2022. TOUS DROITS RÉSERVÉS. DOCUMENT NO.: REVISION A, 052022