



21" Electric Cordless Snow Blower

Technical specifications

85806

Dimensions	Specifications	
Assembled Depth	53.5 in	134.62 cm
Assembled Width	22.5 in	55.8 cm
Clearing Width	21 in	53.3 cm
Assembled Height	39.5 in	99 cm
Intake Height	13 in	33.02 cm
Tire Width	2 in	5 cm
Tire Height	7 in	17.7 cm
Auger Diameter	7 in	17.7 cm
Packaging dimension	37.80 in × 27.95 in × 31.89 in	96 cm × 71 cm × 81 cm

Details		Details	
Auger Material	Steel	Assembly Required	Yes
Battery Power Type	Lithium Ion	Battery Run Time (min.)	Up to 50
Battery Voltage	62V	Charger	Dual-port charger
Battery Amp Hours	5 Ah	Charge Time (min)	80
Body Material	Metal and plastic	Chute Material	Plastic
Charger Included	Dual charger	Clearing Surface Type	Paved
Chute Turning Radius	200 degrees	Engine Make	OEM Branded Engine
Drive Type	Push	Maximum Throwing Distance (ft.)	40
Engine Torque (ft.-lb.)	36.44	Number of Total Batteries Included	2
Number of Batteries Required	1 (2 needed for extended runtime)	Plowing Capacity (lbs/min)	176
Number of Reverse Speeds	0	Product Weight (without batteries)	64 lbs (29 kg)
Number of Forward Speeds	0	Battery Weight	5.29 lbs (2.4 kg)
Pitch Control	Manual	Start Type	Electronic
Power Type	Battery	Type of Snow	Light, powdery snow and slushy conditions
Recommended Terrain	Flat		
Stage Type	Single Stage	Warranty	5-year limited tool warranty and a 3-year limited battery warranty
Traction	Handpush		

Features	Belt Drive, Brushless Motor, Electronic chute control , Electric Start, Headlight, Variable Speed, Steel auger with rubber pads
----------	--

Souffleuse à neige électrique sans fil 21"

Spécifications techniques

85806

Dimensions	Spécifications	
Profondeur assemblée	53,5 po	134,62 cm
Largeur assemblée	22,5 po	55,8 cm
Largeur de déblaiement	21 po	53,3 cm
Hauteur assemblée	39,5 po	99 cm
Hauteur d'admission	13 po	33,02 cm
Largeur des pneus	2 po	5 cm
Hauteur des pneus	7 po	17,7 cm
Diamètre de la tarière	7 po	17,7 cm
Dimensions de l'emballage	37,80 po × 27,95 po × 31,89 po	96 cm × 71 cm × 81 cm

Détails		Détails	
Matériau de la tarière	Acier	Traction	Poussé à la main
Type d'alimentation de la batterie	Lithium-ion	Assemblage requis	Oui
Tension de la batterie	62V	Autonomie de la batterie (min.)	Jusqu'à 50
Ampères-heures de la batterie	5 Ah	Chargeur	Chargeur à double port
Matériau du boîtier	Métal et plastique	Temps de charge (min.)	80
Chargeur inclus	Chargeur double	Matériau de la goulotte	Plastique
Rayon de rotation de la goulotte	200 degrés	Type de surface dégagée	Pavé
Type de transmission	Pousser	Fabricant du moteur	Moteur de marque OEM
Couple du moteur (lb-pi)	36,44	Distance maximale de projection (pi)	40
Nombre de batteries requises	1 (2 nécessaires pour une autonomie prolongée)	Nombre de batteries incluses	2
		Capacité de déblaiement (lb/min)	176
Nombre de vitesses arrière	0	Poids du produit (sans batteries)	64 lbs (29 kg)
Nombre de vitesses avant	0	Poids de la batterie	5,29 lbs (2,4 kg)
Contrôle de l'inclinaison	Manuel	Type de démarrage	Électronique
Type d'énergie	Batterie	Type de neige	Légère, poudreuse, mouillée
Terrain recommandé	Plat	Garantie	Garantie limitée de 5 ans pour l'outil et de 3 ans pour la batterie
Type d'étape	Une phase		

Caractéristiques

Entraînement par courroie, moteur sans balais, **contrôle électronique de la goulotte**, démarrage électrique, phare, vitesse variable, tarière en acier avec patins en caoutchouc