

24" 2-Stage Cordless Electric Snow Blower, Self-propelled

Technical specifications

85807

Dimensions	Specifications	
Assembled Depth	53.83 in	134.62 cm
Assembled Width	25 in	63.5 cm
Clearing Width	24 in	60.9 cm
Assembled Height	41.94 in	104.14 cm
Intake Height	20 in	50.8 cm
Tire Width	4.5 in	10.16 cm
Tire Height	14.5 in	35.5 cm
Auger Diameter	11 in	28 cm
Packaging dimension	38 in (L) x 28 in (W) x 32 in (H)	96 cm (L) x 71 cm (W) x 81 cm (H)

Details		Details	
Auger Material	Steel	Deflector Control	Mechanical
Battery Power Type	Lithium Ion	Traction	Wheel drive
Battery Voltage	62V	Assembly Required	Yes
Battery Amp Hours	8 Ah	Battery Run Time (min.)	Up to 60
Body Material	Metal and plastic	Charger	Dual-port charger
Charger Included	Dual charger	Charge Time (min)	130
Chute Turning Radius	200 degrees	Chute Material	Steel
Drive Type	Wheel drive	Clearing Surface Type	Paved and uneven surfaces
Number of Batteries Required	1 (2 needed for extended runtime)	Engine Make	OEM Branded Engine
Number of Reverse Speeds	1	Maximum Throwing Distance (ft.)	50
Number of Forward Speeds	8	Number of Total Batteries Included	2
Pitch Control	3 degrees to 50 degrees	Product Weight (without batteries)	145 lbs (65.7 kg)
Power Type	Battery	Battery Weight	6.6 lbs (3 kg)
Recommended Terrain	Flat	Start Type	Electronic
Stage Type	Dual-Stage	Type of Snow	Light, powdery snow, heavy snow and slushy conditions
Chute Control	Electronic-Thumbs Buttons	Warranty	5-year limited tool warranty and a 3-year limited battery warranty

Features

Thumb-controlled electronic chute adjustment, Self-propelled drive system, Heated handles, Variable auger speed control, High-efficiency brushless motor, Height-adjustable skid shoes, Broom for cleaning included LED headlights.

Souffleuse à neige électrique sans fil 24 po à 2 phases, autopropulsée

Spécifications techniques

85807

Dimensions	Spécifications	
Profondeur assemblée	53,83 po	134,62 cm
Largeur assemblée	25 po	63,5 cm
Largeur de déblaiement	24 po	60,9 cm
Hauteur assemblée	41,94 po	104,14 cm
Hauteur d'admission	20 po	50,8 cm
Largeur des pneus	4,5 po	10,16 cm
Hauteur des pneus	14,5 po	35,5 cm
Diamètre de la tarière	11 po	28 cm
Dimensions de l'emballage	38 po (L) x 28 po (W) x 32 po (H)	96 cm (L) x 71 cm (W) x 81 cm (H)

Détails		Détails	
Matériau de la tarière	Acier	Contrôle du déflecteur	Mécanique
Type d'alimentation de la batterie	Lithium-ion	Traction	Traction aux roues
Tension de la batterie	62V	Assemblage requis	Oui
Ampères-heures de la batterie	8 Ah	Autonomie de la batterie (min.)	Jusqu'à 60
Matériau du boîtier	Métal et plastique	Chargeur	Chargeur à double port
Chargeur inclus	Chargeur double	Temps de charge (min.)	130
Rayon de rotation de la goulotte	200 degrés	Matériau de la goulotte	Acier
Type de transmission	Traction aux roues	Type de surface dégagée	Surfaces pavées et irrégulières
Nombre de batteries requises	1 (2 nécessaires pour une autonomie prolongée)	Fabricant du moteur	Moteur de marque OEM
Nombre de vitesses arrière	1	Distance maximale de projection (pi)	50
Nombre de vitesses avant	8	Nombre de batteries incluses	2
Contrôle de l'inclinaison	3 degrés à 50 degrés	Poids du produit (sans batteries)	145 lbs (65,7 kg)
Type d'énergie	Batterie	Poids de la batterie	6,6 lbs (3 kg)
Terrain recommandé	Plat	Type de démarrage	Électronique
Type d'étape	Deux phases	Type de neige	Légère, poudreuse, lourde, mouillée
Contrôle de la goulotte	Contrôle électrique au pousse	Garantie	Garantie limitée de 5 ans pour l'outil et de 3 ans pour la batterie

Caractéristiques

Réglage électrique de la goulotte au pousse, Système d'entraînement autopropulsé, Poignées chauffantes, Contrôle de vitesse variable de la tarière, Moteur sans balais haute efficacité, Patins ajustables en hauteur, Balai de nettoyage inclus, Phares DEL intégrés.