



• Hisense

Climatiseur portable 3 en 1,  
12 400 BTU (10 000 SACC), 550 pi<sup>2</sup> à compresseur  
Inverter et double tuyau/Smart Wifi

Modèle-API024TWILA



## Pratique, rafraîchissant et confortable

Le climatiseur portable Hisense API024TWILA convient aux grandes pièces (<550 pi<sup>2</sup>) avec une capacité de refroidissement de 12 400 BTU. Profitez d'un fonctionnement très silencieux et économe en énergie grâce à la technologie Inverter. Choisissez entre les modes de refroidissement, de ventilation ou de déshumidification. La conception sans vidange élimine les problèmes d'humidité, et la technologie Inverter garantit une grande efficacité et des performances ultra-silencieuses. Contrôle pratique via l'application intelligente ConnectLife ou la télécommande fournie.

### Technologie Inverter

La technologie Inverter offre un fonctionnement ultra silencieux pour un environnement plus paisible et un sommeil réparateur, mais aussi un fonctionnement plus économe et plus efficace, ce qui permet d'économiser sur les coûts d'énergie.

### ConnectLife Control

Connectez-vous de n'importe où avec l'application ConnectLife App pour modifier vos paramètres ou contrôler votre climatiseur portable - fonctionne avec Hey Google et Alexa.

### Panneau de commande et télécommande faciles à utiliser

Le panneau de commande et la télécommande sont simples et intuitifs.

### Double tuyau

La technologie de conception à double tuyau permet de refroidir une pièce 30 % plus rapidement.

### Fonctionnement 3 en 1

Ce modèle peut fonctionner en trois modes (refroidissement, déshumidification et ventilation) pour s'adapter à vos besoins. Avoir le choix, c'est quand même mieux!

### Fonctionnement sans vidange

Avec le fonctionnement sans vidange, finie la collecte manuelle de l'eau de condensation.

### Garantie de 2 ans

2 ans de garantie sur les pièces et la main d'œuvre.



# Hisense

## Climatiseur portable 3 en 1, 12 400 BTU (10 000 SACC), 550 pi<sup>2</sup> à compresseur Inverter et double tuyau/Smart Wifi

Modèle-AP1024TWILA

### Spécifications techniques

Performance		Caractéristiques générales (suite)	
Modes de fonctionnement	Opération 3-en-1 (Refroidissement, Déshumidification & Ventilation)	Refroidissement automatique (ventilateur automatique en mode de refroidissement)	Oui
Capacité de refroidissement ASHRAE (BTU)	12 400	Mode de refroidissement rapide (Jet)	Oui (via application mobile)
Capacité de chauffage (BTU)		Réfrigérant	R32
Déshumidification - Pintes/HR	3,3 (à 26,7/19,4°C)	Balayage d'air (mouvement motorisé vers le haut et vers le bas)	Oui
Vitesses du ventilateur	3	Système de ventilation	Double conduit
Son évalué (dBA Élevé)	51	Filtre amovible	Oui
Son évalué (dBA Moyen)	50	Filtre PP lavable	Oui
Son évalué (dBA Faible)	49	Volts (V)	115V
Silencieux (dBA)	42	Fréquence (Hz)	60
Zone de refroidissement (pi <sup>2</sup> )	jusqu'à 550	<b>Expédition</b>	
<b>Caractéristiques générales</b>		Dimensions de l'unité (L x P x H) (pouces)	17,4 po x 14,7 po x 28,3 po
Mode intelligent (accès à distance)	Oui (via application mobile)	Dimensions de l'unité (L x P x H) (mm)	442 x 378 x 718
Onduleur	Oui	Poids net (lb)	70,5
Compatible avec Amazon Alexa	Oui (via application mobile)	Poids net (kg)	32,0
Compatible avec Google Assistant	Oui (via application mobile)	Poids d'expédition (lb)	78,8
Télécommande	Oui	Poids d'expédition (kg)	35,5
Type d'affichage	DEL	<b>Garantie/UPC</b>	
Mode sommeil	Oui (sur la télécommande)	Garantie	2 ans
Mode sec (vitesse automatique uniquement)	Oui	UPC	810088366017
Indicateur de réservoir plein	Oui		

Tous les produits, spécifications de produits et données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, les fonctionnalités, la conception ou autrement. ©2023 Hisense Canada. Tous droits réservés.

Hisense Canada Co., Ltd  
Unit 1, 2550 Meadowvale Blvd, Mississauga, ON L5N 8C2  
1-855-344-7367  
www.hisense-canada.com