

Réfrigérateur à 2 portes avec congélateur au bas

- Capacité de 25,5 pi³
- Machine à glaçons automatique
- Acier inoxydable résistant aux taches
- Homologué ENERGY STAR^{MD}
- ThinQ

COULEUR OFFERTE



ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX TACHES



CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Type de produit	Congélateur en bas
Profondeur standard/de comptoir	Profondeur standard
Marque	LG
NIVEAU D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	Homologué ENERGY STAR ^{MD}

CAPACITÉ

Total du volume (pi ³)	25,5
Volume du congélateur (pi ³)	8,3
Volume du réfrigérateur (pi ³)	17,2

COMMANDES et AFFICHAGE

Écran à DEL interne	Écran à DEL
Gel express	Oui
Avertisseur de porte	Oui

MATÉRIAU et FINITION

finir (porte)	Acier inoxydable résistant aux taches
Type de poignée	Barre
Porte arrondie	Plate
Conduit plat en métal (Metal Fresh)	Non
Extérieur résistant aux empreintes et aux taches	Oui

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS

Distributeur d'eau uniquement	Non
Machine à glaçons automatique	Oui (dans l'armoire, installée en usine)
Capacité de stockage de glaçons (lb)	3,3

CARACTÉRISTIQUES

Door Cooling+	Non
Zero Clearance	Non
Mode sabbat	Oui
Charnières de porte à fermeture automatique	Non

Porte réversible	Oui
InstaView	Non

PERFORMANCE

Consommation d'énergie (kWh/année)	562
Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)	Oui
Ver. de Smart Learner	Non
Smart Diagnosis	Oui
Service à la clientèle proactif	Oui

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

Éclairage du réfrigérateur	DEL sur le dessus
Tablette_Verre trempé	4
Tablette_Pliante	Non
Balconnet_Transparent	3
Bac à légumes	Oui (2)
Bac à légumes (convertisseur de fraîcheur)	Non

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

Éclairage du congélateur	DEL sur le dessus
Tiroir_Congélateur	1 transparent
Type de porte	Battante latérale

DIMENSIONS et POIDS

Dégagement pour l'installation	Sides 3/10", Top 1"
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)	32 15/16" x 69 15/16" x 35 15/16"
Dimensions de l'emballage (L x H x P, pouces)	35 1/8" x 71 7/16" x 37 5/8"

GARANTIE LIMITÉE

Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces seulement)	7 ans
Compresseur (pièces seulement)	10 ans

Code à barre



LB26H2200S	195174122310
------------	--------------



LB26H2200S

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

- Vérifiez les dimensions de l'appareil et le chemin à prendre pour l'installation pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour faire passer le réfrigérateur par les portes ou les ouvertures étroites, le cas échéant.
- Si une ouverture est trop étroite pour laisser passer le réfrigérateur, retirez les portes. Lisez la section Retrait et montage des portes et des tiroirs de ce manuel.
- L'endroit choisi pour installer le réfrigérateur devrait laisser assez d'espace derrière celui-ci pour assurer une ventilation et des branchements adéquats, ainsi que de l'espace devant pour ouvrir les portes et les tiroirs.
- Une trop faible distance par rapport aux objets environnants peut réduire la capacité de congélation et augmenter la consommation d'électricité. Prévoyez au moins 2 po (50 mm) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.
- N'oubliez pas de laisser suffisamment d'espace devant le réfrigérateur pour pouvoir ouvrir complètement les portes et les tiroirs.



DIMENSIONS

A	Profondeur (sans la poignée)	33 7/16 po (849 mm)
B	Largeur	32 15/16 po (836 mm)
C	Hauteur jusqu'au-dessus de la carrosserie	68 5/8 po (1 743 mm)
D	Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière	69 15/16 po (1 776 mm)
E	Dégagement à l'arrière	2 po (51 mm)
F	Profondeur (sans la porte)	29 1/2 po (748 mm)
G	Profondeur (avec la poignée)	35 15/16 po (912 mm)
H	Profondeur (au total, avec le tiroir du congélateur ouvert)	54 3/8 po (1 381 mm)
I	Profondeur (au total, avec la porte ouverte à 90°)	63 1/4 po (1 606 mm)
J	Longueur du cordon d'alimentation	61 po (1 550 mm)