

Hisense



Lave-vaisselle Hisense de 24 po à commandes frontales avec troisième panier et poignée encastrée

SPONSOR OFFICIEL

HDWH12B3FR8E

Le lave-vaisselle Hisense s'attaque à chaque charge en toute confiance grâce à ses 8 programmes de lavage adaptés, des casseroles robustes à la verrerie délicate. Un 3^e panier spacieux offre plus de place pour les ustensiles, tandis que l'option Assainissement et les options de lavage sélectionnables permettent de personnaliser chaque cycle. La certification ENERGY STAR® garantit une performance écoénergétique, et la mise en marche différée de 1 à 24 heures vous permet de lancer les cycles selon votre horaire.



8 programmes de lavage

Des casseroles robustes à la verrerie délicate, 8 programmes adaptés — Auto, Intensif, Normal, Délicat, Rapide, Éco, Léger et Rinçage — offrent un nettoyage optimal pour chaque charge.

3^e panier spacieux

Maximisez la flexibilité de chargement grâce à un 3^e panier spacieux pour les ustensiles et couverts difficiles à placer, libérant de l'espace en dessous pour les articles plus volumineux comme les bouteilles d'eau, les pichets et les verres à pied.

Options Assainissement et lavage personnalisés

Gardez votre vaisselle impeccablement propre grâce à l'option Assainissement, ou choisissez parmi Demi-charge, Séchage supplémentaire ou Haute température pour adapter chaque cycle à vos besoins.

Certifié ENERGY STAR

Grâce à la certification ENERGY STAR®, profitez d'une efficacité énergétique toute l'année, d'économies et d'une réduction de l'impact environnemental pour un mode de vie plus durable.

Mise en marche différée 1 à 24 h

Profitez des heures creuses grâce à l'option de départ différé de 1 à 24 heures, qui vous permet de programmer les cycles lorsque les tarifs d'électricité sont plus bas ou au moment qui vous convient le mieux.

Lavage ÉCO

Économie d'eau et d'énergie Un cycle écologique pour la vaisselle normalement sale, utilisant moins d'eau et des températures plus basses pour un nettoyage efficace — avec un temps de cycle légèrement plus long.

Commandes numériques

Sélectionnez facilement les cycles et les réglages grâce à des commandes numériques intuitives conçues pour une utilisation simple et précise.

Verrouillage enfant

Évitez les modifications accidentelles pendant le fonctionnement grâce au verrouillage enfant, qui désactive le panneau de commande pour plus de tranquillité d'esprit en présence des enfants.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Nom du modèle	HDWH12B3FR8E
Capacité	12 couverts
Nombre de paniers	3 (Haut / Milieu / Bas)
Nombre de bras de lavage	3 (Supérieur / Milieu / Inférieur)
3e panier	Oui, type mince
Panneau de commande	Commande frontale
Type de poignée	Poignée encadrée
Type de commande	Commande électronique tactile
Certificat de sécurité	UL
PERFORMANCE ET PROGRAMMES	
Nombre de programmes	8 programmes (Auto, Intensif, Normal, Délicat, Rapide, Éco, Léger, Rinçage)
Nombre d'options	4 options (Demi-charge, Séchage extra, Haute température, Assainissement)
Consommation d'énergie	240 kWh par an
Certifié ENERGY STAR®	Oui
Niveau sonore	49 dBA
Consommation d'eau	3,2 gal (12 L) / cycle
Départ différé	Oui, 1 à 24 heures
Verrouillage enfant	Oui
Démarrage / Pause du programme	Oui
Indicateur d'état du cycle	Oui
Signal sonore de fin de cycle	Oui, avec avertisseur sonore
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Matériau de la cuve	Hybride
Panneau de porte	Acier inoxydable
Type d'affichage	Affichage DEL
Couleur des paniers	Gris foncé
Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Panier à couverts	/

Supports à tasses flexibles du panier supérieur	/
Distributeur de détergent	Oui, avec couvercle coulissant
Liquide de rinçage	Oui
Type de filtre	Système de filtre autonettoyant
Matériau du filtre	Plastique + acier inoxydable
Type de moteur	Standard
Capteur d'eau	Oui
Type de séchage	Séchage chauffant
DIMENSIONS ET INSTALLATION	
Type d'installation du lave-vaisselle	Encastrable
Puissance	120 V / 60 Hz
Courant nominal	7,84 A
Cordon d'alimentation	Non inclus
Pieds réglables	Oui
Température maximale de l'eau d'alimentation	149°F (65°C)
Pression d'eau d'alimentation requise	20-120 psi
Longueur du tuyau de vidange	6,6 pi (2 m)
Dimensions du produit avec poignée (L x P x H)	23,6 x 22,7 x 33,7 po / 600 x 576 x 857 mm
Dimensions du produit sans poignée (L x P x H)	23,6 x 22,7 x 33,7 po / 600 x 576 x 857 mm
Dimensions de l'emballage (L x H x P)	26,4 x 26,2 x 35,0 po / 670 x 665 x 890 mm
Poids net	97 lb / 44 kg
Poids brut	109 lb / 50 kg
GARANTIE ET UPC	
Garantie	2 ans – pièces et main-d'œuvre
UPC	850081340515