

### Pratique, cool and rentable

Avec sa capacité spacieuse de 5,0 pi<sup>3</sup>, le congélateur bahut convertible Hisense offre un excellent espace de rangement pour tout, des friandises glacées aux viandes emballées. Doté d'une poignée encastrée pour une ouverture facile, d'un panier en fil métallique pour un rangement bien organisé et d'un témoin lumineux de mise sous tension, il constitue un ajout parfait à votre domicile.



#### Congélateur/Réfrigérateur convertible

Changez facilement les zones de température entre congélateur et réfrigérateur selon vos besoins de rangement. Que ce soit pour des produits saisonniers ou des occasions spéciales, vous disposerez de tout l'espace nécessaire pour entreposer ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.



#### Adapté au garage

Mettez votre congélateur dans le garage sans souci! Le congélateur Hisense est conçu pour fonctionner à des températures allant de -17°C ~ 43°C (0°F ~ 110°F), garantissant des performances optimales quel que soit le temps qu'il fait à l'extérieur, ce qui vous permet de conserver votre appareil en toute tranquillité en toute saison.



#### Conserver 135H

Les congélateurs coffres Hisense sont conçus pour retenir une quantité exceptionnelle d'air froid. Cela signifie que même sans électricité, votre congélateur maintiendra une température glaciale de 0°C pendant près de 6 jours complets ; garantie de garder vos aliments frais jusqu'à votre retour.



#### Doublure intérieure en aluminium

Les congélateurs coffres Hisense sont construits avec une doublure intérieure robuste pour empêcher l'accumulation de rouille et les dégâts d'eau. La conception antirouille en fait une excellente défense contre la glace et l'eau.



#### Refroidissement à 360°

Au fur et à mesure que les aménagements intérieurs ont évolué, un design minimaliste et homogène est devenu le but ultime. Les congélateurs coffres Hisense avec poignées encastrées sont la combinaison parfaite de style et de fonctionnalité.



#### Super Congélation

La fonction Super Congélation refroidit rapidement avec un flux d'air maximal, idéale pour une congélation rapide et garantissant une conservation optimale des aliments.



#### Poignée encastrée

Au fur et à mesure que les aménagements intérieurs ont évolué, un design minimaliste et homogène est devenu le but ultime. Les congélateurs coffres Hisense avec poignées encastrées sont la combinaison parfaite de style et de fonctionnalité.



#### Vol stationnaire

La porte est soigneusement conçue pour répondre à vos besoins, en s'attardant dans la position définie lorsqu'elle est ouverte entre 30°C et 60°C, ce qui vous permet de ranger facilement vos courses sans souci.



#### Panier mobile

Tous les aliments ne sont pas créés égaux. Certains aliments sont congelés pour un stockage à long terme, tandis que d'autres sont consultés régulièrement. Les recherches à chaque fois peut être un énorme problème. Avec le panier amovible de Hisense, vous pouvez ranger vos articles les plus utilisés dans un espace facilement accessible.



#### Charnières ultra fines

En réduisant la taille des charnières, le congélateur coffre Hisense est à la fois peu encombrant et offre un design épuré.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## SPÉCIFICATIONS

Modèle	FC51C7BWD
Type	Congélateur horizontal
Capacité totale	5,0 pi <sup>3</sup>
Certification énergétique	DOE
Consommation d'énergie	218 kWh / year
Certification de sécurité	UL
Ampérage en fonctionnement	1,8

## APPARENCE

Nombre de portes	1
Panneau de porte	Blanc PCM
Type de poignée	Poignée encastrée
Lampe intérieure	-
Verrouillage de porte	-
Alarme de porte	-
Voyant lumineux	Oui
Panier	Plastique / 1
Roulettes / Roues	4
Pieds réglables	Oui

## PERFORMANCE

Type de dégivrage	Manuel
Contrôle de température	Mécanique
Moteur à onduleur	-
Convertible	Oui
Plage de températures	Mode congélateur : -11 °F à -7 °F (-24°C à -14°C) Mode réfrigérateur : 32 °F à 50 °F (0°C à 10°C)
Prêt pour garage	Oui (0°F~110°F / -18°C~43°C)
Évaporateur	Une seule
Niveau sonore	42 dB(A)
Réfrigérant	R600a
Tension / Fréquence	115V / 60Hz

## EXPÉDITION

Dimensions de l'unité (L x P x H)	23,9 x 22,0 x 33,8 po 606 x 559 x 858 mm
Dimensions du carton (L x P x H)	25,2 x 22,9 x 35,1 po 650 x 581 x 891 mm
Poids (Net / Brut)	24 kg / 26 kg 53 lb / 57 lb

## GARANTIE

Pièces et main-d'œuvre	1 year
UPC#	850076697983