


Profitez d'un espace de rangement généreux, d'une organisation intelligente et d'une performance fiable au quotidien. Ce réfrigérateur à portes françaises de 19,3 pi³ offre une grande capacité, un élégant design à profondeur de comptoir, tablettes en verre réglables et deux tiroirs à glissières métalliques pour un accès fluide à vos aliments. Son compresseur à inverseur durable assure un refroidissement fiable et écoénergétique, tandis que les commandes intelligentes de l'application ConnectLife vous permettent de gérer facilement votre réfrigérateur, où que vous soyez.



### Grande capacité

Les réfrigérateurs de grande capacité de 19,3 pieds cubes de Hisense vous permettent de stocker n'importe quelle forme, taille ou type d'aliments, répondant à tous vos besoins d'achat hebdomadaires.



### Design à profondeur de comptoir

Conçu pour s'intégrer harmonieusement à vos armoires de cuisine et offrir un look encastré, tout en maximisant votre espace sans compromettre la capacité de rangement.



### Design de porte plat

Le design haut de gamme à porte plate permet au réfrigérateur de s'intégrer harmonieusement aux armoires de cuisine, optimisant l'espace tout en créant un look encastré, propre et moderne.



### Refroidissement rapide et congélation rapide

La fonction Refroidissement rapide abaisse rapidement la température du réfrigérateur à 2 °C pendant 6 heures pour refroidir les aliments et les boissons tout en préservant leur saveur et leurs nutriments. La fonction Congélation rapide, quant à elle, descend jusqu'à -24 °C afin de congeler rapidement les aliments et de préserver les vitamines et la fraîcheur.



### ConnectLife

Le mode Wi-Fi intelligent vous simplifie la vie. Grâce à l'application ConnectLife, ajustez la température de votre réfrigérateur à tout moment, où que vous soyez. Gérez votre inventaire alimentaire, contrôlez des réglages comme le verrouillage pour enfants et la machine à glaçons, ou activez les modes Super Froid et Super Congélation — directement depuis votre téléphone.



### Onduleur durable

Ajuste le refroidissement pour maintenir une température stable dans le réfrigérateur, prolongeant la durée de vie de l'appareil et économisant de l'énergie.



### Certifié Energy Star

Avec notre certification ENERGY STAR, vous bénéficiez tout au long de l'année d'une efficacité énergétique, d'économies et d'une réduction de l'impact sur l'environnement, contribuant ainsi à une planète plus verte.



### Alarme de porte

La fonction d'alarme vous avertit si la porte du congélateur est laissée ouverte, vous aidant à prévenir le gaspillage des aliments grâce à une alerte sonore déclenchée par un capteur intelligent.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| INFORMATIONS GÉNÉRALES             |                         | COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR          |                                               |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Modèle                             | RF19A3CSEI              | Plage de température                | 1~7°C / 34~44°F                               |
| Type                               | Porte quadruple         | Lampe intérieure                    | Éclairage DEL / 1 en haut                     |
| Capacité totale                    | 19,3 pi³                | Tablette                            | 3 tablettes pleine largeur en porte-à-faux    |
| Certification de sécurité          | CSA                     | Tiroir                              | 2 bacs à légumes demi-largeur avec couvercles |
| Tension / Fréquence                | 115V / 60Hz             | Bac de porte                        | 6                                             |
| PERFORMANCE                        |                         | Contrôleur d'humidité               | -                                             |
| Certification énergétique          | E-Star                  | COMPARTIMENT CONGÉLATEUR            |                                               |
| Consommation d'énergie             | 475 kWh/an              | Plage de température                | -24~-14°C / -11~7°F                           |
| Dégivrage                          | Sans givre              | Lampe intérieure                    | Éclairage DEL / 1 en haut                     |
| Multi-flux d'air                   | Oui                     | Tablette                            | -                                             |
| Refroidissement Double Technologie | -                       | Tiroir                              | 2                                             |
| Metal Tech Cooling                 | -                       | Bac de porte                        | -                                             |
| Intensité de fonctionnement (A)    | 3,0                     | DIMENSIONS D'EXPÉDITION             |                                               |
| Intensité de pointe (A)            | -                       | Dimensions unitaires (LxPxH)        | 31,3 x 27,5 x 70,3 po<br>794 x 698 x 1785 mm  |
| Niveau sonore                      | 37 dB(A)                | Largeur (caisson)                   | 31,1 po / 790 mm                              |
| Moteur à onduleur                  | Oui                     | Largeur (porte)                     | 31,3 po / 794 mm                              |
| WiFi                               | Oui                     | Profondeur comptoir                 | Oui                                           |
| Réfrigérant                        | R600a                   | Profondeur (caisson)                | 24,0 po / 610 mm                              |
| Position du condenseur             | Côtés                   | Profondeur (avec porte)             | 27,5 po / 698 mm                              |
| APPARENCE                          |                         | Profondeur (avec porte et poignée)  | 27,5 po / 698 mm                              |
| Profondeur comptoir                | Oui                     | Profondeur (porte ouverte à 90°)    | 41,1 po / 1043 mm                             |
| Nombre de portes                   | 3                       | Hauteur (jusqu'au haut du caisson)  | 69,2 po / 1757 mm                             |
| Panneau de porte                   | Acier inoxydable (Inox) | Hauteur (jusqu'au haut de la porte) | 70,3 po / 1785 mm                             |
| Style de porte                     | Porte plate             | Dimensions d'expédition (L x P x H) | 33,1 x 29,3 x 74,2 po<br>842 x 744 x 1885 mm  |
| Alarme de porte                    | Oui                     | Poids (Net / Brut)                  | 192 lb / 209 lb<br>87 kg / 95 kg              |
| Verrou de porte                    | /                       | GARANTIE                            |                                               |
| Verrouillage enfants               | /                       | Pièces et main-d'œuvre              | 2 ans                                         |
| Type de poignée                    | Poignée encastrée       | Code CUP                            | 850081340003                                  |
| Contrôle de la température         | Électronique            |                                     |                                               |
| Pied réglable                      | Oui                     |                                     |                                               |
| Roulettes / Roues                  | 2                       |                                     |                                               |